

PRODUKTTYP

RENSA STEEL är ett mycket effektivt tvättmedel baserat på citronsyra. Det är avsett för förbehandling av galvaniserad plåt och förzinkade stålytor före målning.

Färgproduktgrupp 011 enligt MaalausRYL 2012 (FI)

ANVÄNDNING

RENSA STEEL är ett förbehandlingsmedel för underhållsmålning, och är primärt avsett för rengöring av nya obehandlade förzinkade och galvaniserade stålytor före målning med KIRJO eller KIRJO AQUA plåttaksfärg. Avlägsnar mycket effektivt zinksalter, fett, smuts och övriga orenheter.

RENSA STEEL lämpar sig också för rengöring av tidigare målade plåttak före underhållsmålning.

RENSA STEEL är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europaparlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

TEKNISKA DATA**pH**

ca. 2 - 3

Utspädning

För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 3 (1 liter tvättmedel till 3 liter vatten)

För mycket smutsiga ytor: 1 : 1

Dryghet

Ca. 40 m² / 1 l med utspädd tvättmedel.

Till dryghet påverkar betydligt ytans absorptionsförmåga, orenheter, luftfuktighet samt andra faktorer.

**Förpackningsstorlekar
(tillgängligheten varierar landvis)**

1 L, 5 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING

RENSA STEEL utspäds med vatten enligt användningsändamål:
För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 3 (1 liter tvättmedel till 3 liter vatten).
För mycket smutsiga ytor: 1 : 1.

Taket rengörs från lös smuts och damm genom borstning.

Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 10 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas.

OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen.

Skölj ytan noggrant med rikligt rent vatten.

RENSA STEEL är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. **Skydda ögonen mot stänk.**

Skydd

Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com

Tvättmedlet kan skada växtlighet, undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen.

Tvättmedlet skadar inte ytor som tvättas, men undvik onödiga stänk. För delikata material, t.ex. textilytor, måste tillräcklig skydd säkras och produktens effekter testas på en liten dold yta.

Tvättmedlet kan mätta och blekna ytor - undvik onödiga stänk.

ÖVRIG INFORMATION

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2009_Tuoteseloste.pdf